

Reinigung für Dekorplatten in der Küche (Oberfläche Perl-, Holz-, Stein-Struktur)

Wandbreite

fugenlose Wandverkleidungen

Reinigungsprodukte

Duotuch gelb 18x24cm (301015)

für normale bis starke Verschmutzung auf Oberflächen

Profituch grau 35x40cm (302047)

nimmt besonders viel Schmutz auf, zum Abwischen von leichten Verschmutzungen auf Oberflächen

Trockentuch grau 45x60cm (302049)

zum streifenfreien Trocknen und Polieren von Oberflächen und Armaturen



Kraftreiniger gelb 500ml (305100) mit Schaumpumpe (309082)

für die Reinigung von Dekorplatten und Oberflächen, vor allem bei fetthaltiger Verschmutzung besonders umweltverträglich und schonend

Intensivreiniger orange 500ml mit Schaumpumpe (305070)

für die Reinigung von Dekorplatten und Oberflächen, vor allem bei starker, eingetrockneter und fetthaltiger Verschmutzung, besonders umweltverträglich mit Soda-Aktivkraft

Anwendungen

Tägliches Reinigen

Einen Hub Kraftreiniger auf das feuchte Duotuch geben und den Schmutz auf der Wandverkleidung lösen. Den gelösten Schmutz mit dem feuchten Profituch abnehmen und mit dem Trockentuch nachreiben. Bei geringer Verschmutzung, bzw. nur Staub, reicht das feuchte Profituch und anschließend das Trockentuch.

Bei starker Verschmutzung

Einen Hub Intensivreiniger auf das feuchte Duotuch geben und den Schmutz auf der Wandverkleidung lösen. Bei starker und eingetrockneter Verschmutzung den Reiniger kurze Zeit einwirken lassen. Den gelösten Schmutz mit dem feuchten Profituch abnehmen und mit dem Trockentuch nachreiben.

Hinweise

Für die Reinigung der Oberfläche ist nur Wasser mit alkalischen Reinigungsmittelzusätzen (z.B. Spülmittel) zulässig. Eine Klarwasser-Nachspülung wird empfohlen. Nicht zulässig ist der Einsatz von abrasiven Reinigungsmitteln, (z.B. Scheuerschwämmen, Scheuerbürsten, Scheuermilch), Alkoholen und Lösungsmitteln (z.B. Benzin, Aceton, Verdünnung). Von Utensilien mit Saugnäpfen wird abgeraten. Manche Saugnäpfe hinterlassen (durch chemische Reaktionen) Abdrücke auf den Platten, welche sich nicht entfernen lassen. Die Silikonfugen müssen regelmäßig auf ihre Haltbarkeit hin überprüft werden. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht ihnen gerne zu Verfügung.

Zufrieden?

Dann bewerten Sie uns bei Google.

Falls nicht, kontaktieren sie uns.

Vielen Dank

